



Pinco PFG-210 Yleisvaseliini

Ammattikäyttöön kehitetty hyvin kiinnipysyvä, valumaton rasva. Pehmeä, suihkutettuna hyvin tunkeutuva voiteluaine, kestää täydellisesti vettä, höyryä, emäksiä, happoja sekä hedelmämehuja. Hyvin tarttuva, vettä kestävä rasva suojaa tehokkaasti korroosiolta.

Pinco Yleisvaseliini voitelee ja suojaa laakerit, kuljettimet, sarranat yms. kohteet teollisuus-, kiinteistö- ja ajoneuvohuollossa.

Pinco Yleisvaseliini kestää lämpöä -40°C:sta aina + 210°C:en. Korkealaatuinen rasva on taloudellinen käyttää, aine voitelee pitkään vähentäen kulumista ja kitkaa. Tehokas voitelu säästää huoltoon kuluvaa aikaa ja kalliita korjauskustannuksia.

- **Erilaiset (pallo-, rulla-, neula-, tappi-, liuku-) yms. laakerit**
- **Aseiden lukot ja luistit**
- **Ovipumput ja saranat**
- **Rulla- ja ketjukuljettimet**
- **Jouset, vinssit ja nostolaitteet**
- **Roclat, kuljetusrullakot, kuljetusradat**
- **Auton nostolavan voitelu, kiristyssalvat, kannatusilmukat**
- **Erilaiset männät ja akselit**
- **Ketjut ja vaijerit**
- **Kohteet, jotka joutuvat pesulle tai kosteudelle alttiiksi**



KÄYTTÖOHJE:

Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta tuote suoraan kohteeseen, anna aineen asettua. Jos mahdollista, liikuta voideltavaa osaa, jotta aine levittyy tasaisesti.

TEKNISET TIEDOT:

- Sisältö:** Mineraaliöljypohjainen rasva.
- Olomuoto:** Kellertävän ruskea neste.
- Ponneaine:** Propani / butaani.
- Leim.piste:** 200°C. (konsentraatti, rasva).
- Tippumispiste:** Tippumaton, haihtumaton.
- Liukoisuus veteen:** Liukenematon.

Pakkaus:
12 x 510 ml
T.nro:
1040B

VALMISTETTU

SUOMESSA



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi