



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Rustblock ruosteestomaali

Hyvin tarttuva, helposti hiottava ja pintakäsiteltävä ruosteesto-pohjamaali. Maalin voi maalata jopa kiinteän ruosteen päälle. Soveltuu päällemaalattavaksi lähes kaikilla pintamaaleilla.

- **Pohjamaali**
- **Voi suihkuttaa jopa ruosteen päälle**
- **Hyvin tarttuva**
- **Hyvä säänkesto**
- **Pysäyttää ruostumisen**
- **Suojaa uudelleenruostumiselta**



- **Harmaa**
- **Valkoinen**
- **Musta**
- **Punainen**

Maalaaminen:

Kuivaa ja puhdistaa pinta rasvasta ja irtoliasta. Parhaan tuloksen saa puhdistetulla pinnalla, mutta maalin voi suihkuttaa myös kuivan ruosteen päälle.

Ravistele purkki hyvin, mielellään ylösalaisin pyörittämällä kolmen minuutin ajan siitä kun sekoituskuulat lähtevät liikkeelle.

Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 20 cm. etäisyydeltä, anna maalin kuivua muutama minuutti kerrosten välillä, ei kuitenkaan pitempään kuin 15 min. Päällemaalaus viimeistään 15 minuutin kuluttua tai 7 vuorokauden kuluttua kun maali on täysin kuiva.

Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee pelkkää punneainetta.

TEKNISET TIEDOT:

- Perusmaali:** Asetonihenteinen alkydimaali.
Ponneaine: Propaani / butaani.
Riittoisuus: 1-2 m²/purkki, riippuen maalattavasta materiaalista.
Kuivumisajat 20°C: Pölykuiva: n. 15 min.
 Kosketuskuiva: n 1/2 - 3 tuntia.
 Läpikuiva: n. 7 vrk.
Väri: Korkein mukainen.

Pakkaus

24 x 520 ml

Väri

Väri	T:nro
Harmaa	1136
Valkoinen	1136V
Musta	1136M
Punainen	1136M

VALMISTETTU



SUOMESSA

Aerosolit

Maatalousammattilaiselle