



VP-SERVICE OY
BIONAGRO



PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi



KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta esim **VP-puhdistusliuottimella**. Levitä **Universal Sealantia** molemmille pinnoille ja odota liuottimien haihtumista noin 10 minuuttia. Asenna osat yhteen. Tiivistetty osa voidaan ottaa käyttöön muutaman minuutin kuluttua.

Käyttölämpötilat: -55 °C .. + 270 °C. Sulje pakkaus hyvin käytön jälkeen.

TEKNISET TIEDOT:

Väri: Sininen
Viskositeetti: Tahnamainen
Ominaispaino: 1,12 g/cm³ 25 °C.
Täyttövälys: 0,1 .. 0,15 mm
Käyttölämpötilat: -50 °C .. +250°C
Sisältö: 63 - 67 % polyuretaani, 33-37% asetoni/etyyliasettaati.
Säilyvyys: Rajoittamaton huoneenlämpötilassa.

Universal Sealant

Joustava tiiviste- ja liitosmassa

Joustavana pysyvä hyytelömäinen tiivistetahna, jolla saadaan 100-prosenttisesti pitävä tiiviste erilaisiin liitoksiin mm. laipoissa, koteloidissa ja vaihteistoissa. **Universal Sealant** sopii käytettäväksi sylinterinkannen tiivisteinä. Aine estää tiivisteiden palamisen kiinni, joten se on helppo irrottaa tarvittaessa. Kuiva aine on palamaton.

- **Joustava, kovettumaton, pitkäikäinen**
- **Luotettava tiivistys**
- **Laipat, koteloinnit, putkistot**
- **Kaikkiin ajoneuvotiivistyksiin**
- **Moottori- ja elektroniikkateollisuuteen**
- **Hydrauliikkaan**
- **Kemian- ja petrokemian teollisuuslaitteisiin**
- **Kestää kaikkia mineraaliöljyjä ja useimpia synteettisiä öljyjä**
- **Kestää polttoaineita, voiteluaineita, vettä ja jäähdytinnesteitä**
- **Hyvä kemikaalienkesto**



Geprüfte Qualität
Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
KTW



Nonfood
compounds P1
registration
146099



T:nro Pakkaukset:
C1247 12 x 200 ml
C1251 12 x 80 g