

# Aerosolit



**BIONAGRO**  
MAATILAN PARHAAKSI



## Clobe Akryyliimaali

Erittäin peittävä, helppokäyttöinen akryyliimaali. Paksu valumaton maali, erinomainen maalaustulos. Matalapainainen purkki ja erikoisventtiili tekevät maalisuihkuista tasaisen ja helpon sumuttaa. Ammattitasoisen jäljen aikaansaaminen ei ole ikinä ollut näin helppoa, maalipinasta tulee tasainen ilman siveltimenjälkiä. Hyvä peittävyys nopeuttaa työskentelyä, Clobe Akryyliimaalia ei tervitse sumuttaa yhtä monta kerrosta kuin ohuempia maaleja.

- **Paksu, peittävä, valumaton**
- **Puolikiiltävä.**
- **Metalli, kivi, puu, muovi, kumi, lasi yms.**
- **Yksi purkki peittää jopa 3 m<sup>2</sup>.**
- **Tavallista peittävämpi maali tekee hyvän lopputuloksen vähemmällä maali-kerroksilla kuin perusmaalit**



### Värit

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| RAL1001 | RAL1019           | RAL1028           |
| RAL2012 | RAL3020           | RAL4004           |
| RAL5015 | RAL5018           | RAL6013           |
| RAL6018 | RAL7024           | RAL8008           |
| RAL9001 | RAL9005           | kiiltävä ja matta |
| RAL9010 | kiiltävä ja matta |                   |

**Kiiltävä lakka**  
Harmaa pohjamaali

- **Paksu, peittävä, valumaton**
- **Puolikiiltävä.**
- **Metalli, kivi, puu, muovi, kumi, lasi yms.**
- **Yksi purkki peittää jopa 3 m<sup>2</sup>.**
- **Tjock, täckande, icke-rinnande.**
- **Halvblank.**
- **Metall, sten, trä, plast, gummi, glass osv.**
- **En burk täcker t.o.m. 3 m<sup>2</sup>.**

### MAALAUSOHJE:

Poista maalattavalta pinnalta pöly, rasva ja muut epäpuhtaudet. Ravista purkkia noin 2 min. Varmista oikea maalausetaisyys n. 15cm kohteesta. Suihkuta erittäin kevyt harsomainen maalikerros ensimmäisellä maalauskerroksella, odota noin 30 sek. - 1 min. ja maalaa uusi kerros. Huom! **Clobe Akryyliimaali** maali on paksumpaa kuin perinteiset spraymaalit, joten sitä tarvitaan ohuempi kerros peittämään maalattava pinta. Suorita koemaalaus /-lakkaus ennen varsinaista pinnan käsittelyä. Koemaalaus suositellaan suoritettavaksi pienelle, huomaamattomalle alueelle.

### TEKNISET TIEDOT

- Kiilto:** Puolikiiltävä  
**Maalipastat:** Hienojakoisia, mm. autojen ensiasennusväreissä käytettäviä, sisältävät UV-suojan.  
**Sidosaine:** Akryylipohjainen puolikiiltävä > 60, 60° DIN 67530  
**Peitto:** 400 ml, noin 3 m<sup>2</sup>.  
**Kuivuminen:** Kosketuskuiva noin 15 min., 20°C, 50% suhteellinen ilmankosteus  
**Täysin kuiva:** Noin 24 tuntia, 20°C, 50% suhteellinen ilmankosteus  
**Kuumuuden kesto:** Noin 130°C  
**Suosittelava pesuliuotin:** Asetoni



VP-SERVICE OY  
**BIONAGRO**



PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

**VALMISTETTU**



**Pakkaukset:**  
24 x 400 ml (netto). **SUOMESSA**

**Maatalousammattilaiselle**