



VP-SERVICE OY  
BIONAGRO



PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

## Galvaspray

Kuivuneena yli 90% sinkkiä sisältävä **Galvaspray** tarttuu hyvin metallipinnoille suo-  
jaten tehokkaasti korroosiolta. Aine sovel-  
tuu hyvin galvanoitujen pintojen vaurioiden  
korjauksiin ja maalattavien pintojen pohja-  
maaliksi. Tasaisesti suihkutettuna **Galvas-  
pray** muodostaa korkealaatuisen pinnan,  
joka mahdollistaa onnistuneen maalauk-  
sen.

Pintamaaliksi suositellaan alkydimaaleja.  
Hyvin tunkeutuva aine suojaa tehokkaasti  
myös ahtaat raot esim. hitsatuissa raken-  
nelmissä.

Kuivunut aine kestää lämpöä +250°C. Riit-  
toisuus 1 - 2 m<sup>2</sup> / purkki pinnan huokoisuu-  
desta riippuen.

- **Ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely**
- **Pohjamaalaus**
- **Ruuvien ja muttereiden kantojen suojaus,**
- **Metalliliitosten suojaus**
- **Hitsisaumojen suojaus.**



### KÄYTTÖOHJE:

Suojattava pinta on puhdistettava rasvas-  
ta, ruosteesta ja irtoliasta. Ravista purkkia  
huolellisesti hyvän lopputuloksen varmis-  
tamiseksi.

Suihkuta ainetta tasaisin liikkeen suojatta-  
valle pinnalle n. 20 - 30 cm. etäisyydeltä.  
Kalvo kuivuu kosketuskuivaksi huo-  
neenlämmössä n. 15 minuutissa, uuden  
kerroksen voi levittää n. 40 minuutin ku-  
luttua. Pintamaalin voi levittää n. 6 tunnin  
kuluttua **Galvasprayn** levittämisestä.

### TEKNISET TIEDOT:

**Sisältö:** Sinkki, hartsii, hiilivetyliuot-  
timet.

**Ponne-  
aine:** Propani / butaani.



**Pakkaus:**  
12 x 510 ml  
**T.nro:**  
1007B

VALMISTETTU



SUOMESSA

Aerosolit

Maatalousammattilaiselle